



LA FIABILITE D'UNE ELECTRONIQUE SIMPLE

Compteur de débit d'eau adoucie

→ *plus de régénération prématurée*

Saumurage à co ou contre-courant

Accès à tous les réglages en face avant

Corps de pompe en Noryl

Corps de vanne	
Matériau	Noryl
Débit (3.5 bar entrée)	
En continu	4.4 m3/h
Pointe	5.8 m3/h
Détassage maxi	1.6 m3/h
Cycles de régénération	
Co-courant	Contre courant
Rinçage préliminaire (co-courant)	Rinçage préliminaire (co-courant)
Détassage (contre-courant)	Détassage (contre-courant)
Saumurage et rinçage lent (co-courant)	Saumurage et rinçage lent (contre-courant)
Rinçage rapide (co-courant)	Rinçage rapide (co-courant)
Remplissage du bac à sel	Remplissage bac à sel
Service	Service
Dimensions	
Entrée/Sortie	1" ou ¾"

Microprocesseur	
Afficheur	4 digits
Durée de sauvegarde des paramètres d'initialisation	+ 10 ans
Durée de sauvegarde des paramètres variables	04h00
Mode de sauvegarde	Condensateur
Réglages	
	Heure du jour
	Heure de régénération
	Temps des cycles
	Capacité
	Forçage calendaire
Affichage	
	Volume restant
	Tps de cycle restant
	Position du cycle
Pression	
Hydrostatique	20 bar
Service	1,4 à 8,5 bar
Température	
	1 à 43°